



ZZ 50-S Dissolver-Mischer  
**Ideal für  
flüssige Medien.**

**NEU:**

- effizienterer Antrieb
- neues Mischwerk
- neue Konstruktion: 100% dicht

## UEZ ZZ 50-S Dissolver-Mischer

Für Vergußmörtel auf Zementbasis, Zementfließmörtel, Spachtelmassen oder Dispersionen.

Erstklassig, wenn es um Flüssiges geht. Der UEZ ZZ 50-S Dissolver-Mixer mischt 90 kg dünnflüssige Materialien in ca. 1-2 Minuten klumpenfrei (dispergieren). Die Dissolverscheibe ist ideal für die Mischung flüssiger Materialien mit niedriger Viskosität, die Dissolverdrehzahl liegt bei 371 / 743 Upm.

Das Material wird mühelos über das Schutzgitter direkt in die Mischertrommel zugegeben. Für Sackware ist eine Aufreißvorrichtung am Schutzgitter angebracht. Auch während dem Mischen kann somit weiteres Schüttgut problemlos zugegeben werden. Durch die freiliegende Mischertrommel kann der Mischvorgang gut überwacht werden. Die Entleerung der Mischertrommel erfolgt über einen Perfektionshahnen und ist somit ideal dosierbar. Die kompakte und stabile Stahlkonstruktion geben dem Mischer einen festen, sicheren Stand.

**Neu beim ZZ 50-S:** Ein effizienterer Antrieb sorgt zusammen mit dem neuen Hochleistungs-Mischwerk für weniger Stromverbrauch bei gleichem Mischergebnis. Die völlig neu konstruierte Trommel bleibt auch bei längerer Belastung zuverlässig dicht.

Das Getriebe ist wartungsfrei, der ZZ 50-S entspricht dem höchsten Sicherheitsstandard.



Staubschutz mit  
Absaugvorrichtung

- Dissolverdrehzahl 371 / 743 Upm
- mit Dissolverscheibe ideal für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität
- für Vergußmörtel auf Zementbasis, Dispersionen, z.B. auf ECC-Basis
- wartungsfreies Getriebe
- höchster Sicherheitsstandard
- höhenverstellbar

## Technische Daten UEZ ZZ 50-S

Technische Daten	UEZ ZZ 50-S
Inhalt Mischertrommel	95 l
Mischgut	ca. 50 Liter bzw. 90 kg, je nach Materialkonsistenz
Entleerung	Bodenentleerung mit Perfektionshahn
Mischwerk	Kreis-Dissolver 371 / 743 Upm 81 / 53,2 Nm Drehmoment
Antrieb	1,7/1,3 kW Flachgetriebemotor 400 V wartungsfrei polumschaltbarer Motor
Elektrik	Motorschutzschalter für 2 Drehzahlen 16 A
Ausführung	Fahrbar, 2 Vollgummiräder Höhenverstellbar mit 4 Verstellfüßen
Sicherheit	Staubschutz am Schutzgitter, neue Konstruktion Abschaltautomatik beim Öffnen des Schutzgitters CE-konform
Maße	L 750 mm B 600 mm H 1.300 mm
Gewicht	120 kg

Technische Änderungen vorbehalten.



UEZ MISCHTECHNIK GMBH  
Wilhelm-Maybach-Straße 27  
D-71394 Kernen i.R.

Phone: 07151 / 25016-50  
E-Mail: [info@uez-mischer.de](mailto:info@uez-mischer.de)  
Web: [www.uez-mischer.de](http://www.uez-mischer.de)

Follow us  
on instagram  
and facebook

